



# **Carrello retrattile** **ETM/ETV 318-325**

Altezza di sollevamento: 4250-13000 mm / Portata: 1800-2500 kg



# Il potente retrattile per ogni tipologia di utilizzo, anche le più gravose.

**Solleverare i carichi più pesanti a grandi altezze.**

Ancora più in alto con il potente e stabile carrello retrattile della Serie 3: Grazie al solido telaio, all'alta rigidità del montante e all'ampio diametro delle ruote, è in grado di sollevare nella massima semplicità grandi portate ad altezze di sollevamento fino a 13 metri. Mentre i carrelli ETV possono posizionare gli europallet tra le razze, gli ETM grazie alla struttura compatta riescono a garantire enormi vantaggi nello stoccaggio a blocchi e in scaffalatura Drive-in. Grazie alla più moderna tecnologia di controllo e di trazione è possibile avere il massimo in termini di efficienza energetica e di movimentazione. Numerose opzioni di comando e sistemi di assistenza intelligenti rendono il lavoro altamente efficiente e allo stesso tempo confortevole per l'operatore. Batterie agli ioni di litio a lunga durata, possibilità di ricariche rapide intermedie e assenza di manutenzione garantiscono prestazioni costanti e potenza ai massimi livelli. Le opzioni di allestimento come il tettuccio panoramico o i sistemi di videocamere per lo stoccaggio a grandi altezze di sollevamento completano il pacchetto di allestimento.



**5 anni senza nessuna preoccupazione. Garantito!**

Sollevamento estremamente veloce e nessun costo di manutenzione rendono le batterie agli ioni di litio la fonte energetica di gran lunga più duratura. Con la garanzia di 5 anni sulla batteria agli ioni di litio, possiamo fare una promessa di prestazioni a lungo termine indipendentemente dal numero di ore di esercizio.



**Soddisfatti al 100 %. Garantito!**

Crediamo che la nostra tecnologia agli ioni di litio sia la scelta giusta. Perciò vi garantiamo, dopo 6 mesi dalla consegna, la possibilità di poter tornare in modo semplice e rapido alla tecnologia tradizionale, senza dover fornire alcuna motivazione.

## Tutti i vantaggi in breve:

- Struttura estremamente stabile per elevate portate residue
- Freno elettrico sulle ruote di carico per massimi livelli di sicurezza
- Sterzo a 180° e 360° per massimi livelli di manovrabilità
- Leva di comando soloPILOT per un comando preciso
- Diverse opzioni di allestimento per una massima personalizzazione

# Il carrello retrattile in grado di garantire altissimi livelli di movimentazione.



## Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

La massima altezza di sollevamento incontra i massimi livelli di performance: l'innovativa tecnologia agli ioni di litio come chiave per il successo in termini di disponibilità all'utilizzo e riduzione dei costi.

Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è necessario.
- Risparmio sui costi grazie alla maggior durata e all'assenza di manutenzione.
- Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di esalazioni gassose.

Montante ad elevate prestazioni

- Massima sicurezza e impiego razionale degli spazi del magazzino fino a grandi altezze.
- Montanti triplex con altezze di sollevamento fino a 13.000 mm.
- Ottima visuale sul carico.
- Altezze minime di ingombro abbinate ad altezze di sollevamento elevate.
- Elevate portate residue fino a grandi altezze di sollevamento.
- Ammortizzazione nella spinta del montante opzionale.



## Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Per uno stoccaggio più semplice, rapido e sicuro grazie ai sistemi di assistenza di Jungheinrich. Massima flessibilità di configurazione garantisce carrelli altamente personalizzati e adatti ad ogni esigenza.

A disposizione molteplici sistemi di assistenza e varie opzioni

- operationCONTROL misura continuamente il peso del carico e attiva gli avvisatori ottici sul display, oltre ad emettere un allarme acustico in caso di avvicinamento al valore limite della portata residua.
- il positionCONTROL con funzione Snap consente uno stoccaggio semplice e veloce senza necessità di premere ulteriori pulsanti.
- Il sistema liftNAVIGATION esegue lo stoccaggio in automatico grazie al WMS.
- Sistema anti-slittamento per una trazione ottimale su pavimentazioni bagnate o polverose
- Telecamera forche con monitor regolabile per uno stoccaggio ed un prelievo sicuri ed efficienti.

EasyAccess

- Sistema di accesso senza chiave con l'uso di softkey, codice Pin o scheda transponder in opzione.

Display a colori da 4 pollici

- Indicatore direzione di marcia e posizione ruota.
- Stato della batteria con indicatore carica residua.
- Possibilità di scelta tra tre programmi di marcia.
- Contatore e orologio.
- Altezza di sollevamento (opzionale).
- Peso del carico (opzionale).



## Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Inserite nel vostro magazzino un carrello retrattile su misura, che soddisfa al 100% le vostre esigenze di impiego e sicurezza.

Pacchetti di allestimento per differenti condizioni d'impiego

- Efficiency per lunghe autonomie d'esercizio con una sola batteria.
- drivePLUS per spostamenti frequenti su lunghi tragitti.
- liftPLUS per carichi pesanti a grandi altezze di sollevamento.
- Supporto per la predisposizione ad es. di terminali trasmissione dati, leggio o monitor per videocamera.

leva di comando soloPILOT

- Per l'attivazione di tutte le funzioni idrauliche, della selezione della direzione di marcia e del clacson.
- Tutti i comandi sono in posizione ben visibile e facilmente accessibili.

# Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ETV 318	1800 kg	11510 mm	14 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	13000 mm	14 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	9110 mm	14 km/h	2969 mm	0,64 m/s
ETV 325	2500 kg	13000 mm	14 km/h	2883 mm	0,64 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione  
negli stabilimenti di produzione tedeschi  
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



**JUNGHEINRICH**